



Полное наименование

**ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
ВСТЫК
ОСТ 5P.5050-71**

Запись в спецификации

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ D_y

Запись в сводных данных

**ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВСТЫК,
материал, D_y, P_y**

D _y , мм	d _n , мм	d, мм	D, мм	l, мм	L, мм	S, мм	Обозначение	Масса, кг	Проводимая среда
Углеродистая сталь, P _y 16 МПа (160кгс/см ²)									
10	14	M27×1,5	34,6	20	56	30	МДША.753081.020 (556-03.390)	0,130	Углекислота
15	22	M36×2	47,3	27	67	41	МДША.753081.020-01 (556-03.390-01)	0,300	
20	25	M39×2	47,3	28	71	41	МДША.753081.020-02 (556-03.390-02)	0,390	
25	32	M48×2	57,7	31	75	50	МДША.753081.020-03 (556-03.390-04)	0,60	
32	38	M56×2	75	33	78	65	МДША.753081.020-04 (556-03.390-04)	0,90	
Коррозионно-стойкая сталь, P _y 20МПа (200кгс/см ²)									
10	14,16	M27×1,5	34,6	20	56	30	МДША.753081.019 (556-03.392)	0,150	Дистиллят, бидистиллят t до 120°С, масло
15	22	M36×2	47,3	27	67	41	МДША.753081.019-01 (556-03.392-01)	0,290	
20	25	M39×2	47,3	28	71	41	МДША.753081.019-02 (556-03.392-02)	0,380	
25	30,32	M48×2	57,7	31	75	50	МДША.753081.019-03 (556-03.392-03)	0,580	
32	38	M56×2	75	33	78	65	МДША.753081.019-04 (556-03.392-04)	0,880	